FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES
ÓCULOS DE SEGURANÇA / GRADUADO

ID 103

C.A. 41615

Óculos de segurança com armação modelo convencional injetada em propionato incolor, arco e hastes confeccionadas com o mesmo material da armação disponível nas cores incolor, azul escura, preta, vermelha, rosa, cinza e roxa articuladas através de parafusos metálicos, lentes disponíveis em resina CR-39 incolor e policarbonato incolor.

C.A

41615

Norma

ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo

Multifocal e Monofocal

Marca das Lentes

AllLux HD / AllLux Pro HD

Cores da Lentes

Incolor / Cinza / Verde / Amarelo

Materiais das Lentes

Policarbonato / Resina CR-39

Cores da Armação

Cristal / Cristal e Azul /Cristal e Preto / Cristal e Vermelho / Cristal e Rosa

Materiais da Armação

Policarbonato

Tamanhos

56

Medidas

Tam 56 - A: 137 | B: 58 | C: 16 | D: 38 | E: 119 | 20g

FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES
ÓCULOS DE SEGURANÇA / GRADUADO

ID 103

C.A. 41615

Aprovado para:
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.

Instruções de uso, armazenamento, limpeza e transporte:
Utilize seus óculos de segurança durante todo o tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos de segurança sempre limpos na embalagem original. Mantenha-os em local protegido da luz solar quando não estiver utilizando. Lave seus óculos com água fria e sabão neutro e seque com pano limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e solventes para limpeza. Transporte os óculos na embalagem original longe de objetos cortantes, perfurantes e agentes químicos agressivos.

Validade: Indeterminada
Data de fabricação e lote: gravado na haste do equipamento.

Advertências:
Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou os óculos não sejam utilizados durante todo o tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer enfermidades severas ou inaptidão permanente. Não utilize estes óculos em ambiente industrial sem antes consultar o profissional da área da saúde da sua empresa quanto à aplicação e forma correta de uso do equipamento. Este equipamento é fabricado com materiais livres de substâncias nocivas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a compatibilidade com outros EPIs que possam ser utilizados. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone imediatamente a área de risco. Se os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem rachaduras, não tente repará-los, substitua-os por um novo. Nunca modifique ou altere este equipamento ou seu modo de utilização.

ID Safety do Brasil LTDA
CNPJ 04.426.058/0001-52
+55 11 3042-4969 | atendimento@idsafety.com.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.615
VÁLIDO

Validade: 25/04/2031 **Nº. do Processo:** 19966.202022/2026-70

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster nas cores incolor com apoio nasal injetado na mesma peça, lentes disponíveis em policarbonato incolor e CR-39 incolor, cinza e verde escuro, talão e hastes confeccionadas com o mesmo material da armação disponível nas cores incolor, azul escura, preta, vermelha, rosa e cinza articuladas através de parafusos metálicos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), LUZ INTENSA (L) NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE E, NO CASO DA LENTE VERDE, CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R2.5).

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso da lente INCOLOR. III) EPI não aprovado contra Raios Infravermelhos(R) no caso das lentes INCOLOR e CINZA. IV) EPI aprovado contra Luz Intensa (L3) no caso das lentes CINZA e Luz Intensa (L4) no caso das lentes VERDE. V) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Nas hastes.

Referências: ID103

Tamanhos: Único.

Cores: Armação incolor, arco e hastes incolor, azul escuro, rosa, vermelha, cinza e preta e lentes incolores, cinza e verde.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 160 724-203
Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 **CNAE:** 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Endereço: ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

Bairro: IPORANGA **CEP:** 18087157

Cidade: SOROCABA **UF:** SP